



HEIMDALL

OPTIK

QUALITÄT & PRÄZISION

Unsere Produkte werden nach höchsten Qualitätsstandards entwickelt und hergestellt. Von der Konzeption über die Auswahl der Materialien bis hin zur Montage ist alles auf Präzision und Langlebigkeit ausgerichtet.



Deshalb sind wir stolz darauf, Ihnen eine 30-jährige Garantie anbieten zu können.

Strenge Tests stellen sicher, dass Sie mit Heimdall Optik perfekte Ausrüstung erwerben, auf die Sie sich immer verlassen können.

Erleben Sie jeden Moment in beeindruckender Klarheit.

Unser engagiertes Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Sie bei der Auswahl und Nutzung unserer Produkte zu unterstützen.



H8Xi Serie

Die Jagdoptik Serie mit 8x Zoom.

Robustheit und Präzision trifft Eleganz und Leichtigkeit.
Höchste optische Performance mit Fiber Dot Leuchtabsehen.
Von Drückjagd bis Ansitz – immer das richtige Glas.

HERAUSRAGENDE OPTIK

Ausgezeichnete Lichttransmission und kontrastreiche Optik gepaart mit großem Sehfeld.

FIBER DOT ABSEHEN

Besonders feines und in der Beleuchtung perfekt abgestimmtes Absehen.

PRÄZISE MECHANIK

Niedrig bauenden Verstelltürme mit höchster Präzision und absoluter Wiederholgenauigkeit

ROBUSTE KONSTRUKTION

Designed für Langlebigkeit. Harteloxal Finish und Stickstofffüllung.



H8Xi Modelle

Premium Zielfernrohre für anspruchsvolle Jäger



H8Xi

1-8x24

699 €



H8Xi

2-16x50

799 €



H8Xi

3-24x56

899 €

GEMEINSAME FEATURES

- 30 Jahre Garantie
- 4Ai Fiber Dot Absehen
- IP67 Wasserdicht
- N2-Füllung
- 30 mm Rohrkörper
- 90 mm Augenabstand
- Niedrige Türme
- Flip-Up Cover

H8Xi Technische Daten

Spezifikation	1-8x24	2-16x50	3-24x56
Artikelnummer	10801	10802	10803
Vergrößerung	1x bis 8x	2x bis 16x	3x bis 24x
Absehen	4Ai, Faserpunkt, rot	4Ai, Faserpunkt, rot	4Ai, Faserpunkt, rot
Batterie	CR 2032	CR 2032	CR 2032
Turmverstellung	1 cm @ 100 m	1 cm @ 100 m	1 cm @ 100 m
Verstellbereich Seite (cm)	+/- 170	+/- 120	+/- 90
Verstellbereich Höhe (cm)	+/- 170	+/- 120	+/- 90
Drehrichtung	ccw	ccw	ccw
Ausführung Türme	Kappe niedrig	Kappe niedrig	Kappe niedrig
Rohrkörper (mm)	30	30	30
Objektiv (mm)	24	50	56
Position Absehen	BE 2	BE 2	BE 2
Augenabstand (mm)	90	90	90
Austrittspupille (mm)	8,5 ~ 3,0	8,0 ~ 3,0	8,0 ~ 2,1
Sehfeld m @ 100 m	37 ~ 5	20 ~ 3	13 ~ 2
Dioptrien Einstellung	+/- 2,5	+/- 2,5	+/- 2,5
Parallaxe Einstellung	fest, 100 m	10 m bis ∞	10 m bis ∞
Beleuchtungssteuerung	Drehknopf, 12 Stufen	Drehknopf, 12 Stufen	Drehknopf, 12 Stufen
Länge (mm)	265	340	380
Gewicht (g)	499	790	860
Funktionstemperatur (°C)	-15 bis +50	-15 bis +50	-15 bis +50
Stickstoff-Füllung	ja	ja	ja
Wasserdichtigkeit	IP67	IP67	IP67
Inklusive	Flip-Up Cover Batterie Reinigungstuch	Flip-Up Cover Batterie Reinigungstuch	Flip-Up Cover Batterie Reinigungstuch



H6Xi

Das universelle Jagdglas mit 6x Zoom.
Von Drückjagd bis Ansitz – perfekt geeignet. Kompakt, leicht
und präzise. Ideal für die Verwendung mit Wärmebild-
Vorsatzgeräten.

HERAUSRAGENDE OPTIK

Ausgezeichnete Lichttransmission
und kontrastreiche Optik gepaart
mit großem Sehfeld.

KOMPAKT und LEICHT

Kurze Bauform und wenig Gewicht.
Ideal in der Verwendung mit
Wärmebild Vorsatzgeräten.

UNIVERSELL EINSETZBAR

Von der dynamischen Drückjagd
bis zum ruhigen Ansitz.

ROBUSTE KONSTRUKTION

Designed für Langlebigkeit.
Harteloxal Finish und
Stickstofffüllung.



H6Xi Modelle

Premium Zielfernrohre für anspruchsvolle Jäger



H6Xi
1.5-9x42
749 €

FEATURES

- 30 Jahre Garantie
- 4Ai Fiber Dot Absehen
- IP67 Wasserdicht
- N2-Füllung
- 30 mm Rohrkörper
- 90 mm Augenabstand
- Niedrige Türme
- Flip-Up Cover

H6Xi Technische Daten

Spezifikation	1.5-9x42
Artikelnummer	10804
Vergrößerung	1.5x bis 9x
Absehen	4Ai, Faserpunkt, rot
Batterie	CR 2032
Turmverstellung	1 cm @ 100 m
Verstellbereich Seite (cm)	+/- 172
Verstellbereich Höhe (cm)	+/- 172
Drehrichtung	ccw
Ausführung Türme	Kappe niedrig
Rohrkörper (mm)	30
Objektiv (mm)	42
Position Absehen	BE 2
Augenabstand (mm)	90
Austrittspupille (mm)	10 ~ 4.6
Sehfeld m @ 100 m	27 ~ 5
Dioptrien Einstellung	+/- 2,5
Parallaxe Einstellung	fest, 100 m
Beleuchtungssteuerung	Drehknopf, 12 Stufen
Länge (mm)	325
Gewicht (g)	595
Funktionstemperatur (°C)	-15 bis +50
Stickstoff-Füllung	ja
Wasserdichtigkeit	IP67
Inklusive	Flip-Up Cover Batterie Reinigungstuch



ROTPUNKTVISIERE

Hochpräzise Rotpunktvisiere, entwickelt für schnelle Zielerfassung und absolute Zuverlässigkeit.
Gemacht für AR-Plattformen, Kurzwaffen, Schrotflinten und andere Einsatzbereiche.

ULTRAKOMPAKT und LEICHT

Geringste Abmessung und niedrigstes Gewicht für eine herausragende Performance.

UMSCHALTBARES ABSEHEN

Extrem helles umschaltbares Absehen.
Bis zu 50.000 Stunden Laufzeit

SMART

Dank integriertem Bewegungssensor immer einsatzbereit.

ROBUSTE KONSTRUKTION

Designed für Langlebigkeit.
Hochfestes 7075 Aluminium mit Harteloxal Finish.



Rotpunktvisiere Modelle

Premium Rotpunktvisiere für anspruchsvolle Jäger
und Sportschützen



TPS
399 €



AR1X
399 €



RDS30
429 €

GEMEINSAME FEATURES

- 30 Jahre Garantie
- Umschaltbares Absehen
- UHP-LED Beleuchtung
- Bewegungssensor
- Bis zu 50.000 h Laufzeit
- Hochfestes Aluminium 7075
- Wasserdicht IP67
- Inkl. Picatinny Montage

PRISMATISCHES VISIER

Hochpräzises und ultrakompaktes prismatisches Visier.
Entwickelt für schnelle Zielerfassung und absolute
Zuverlässigkeit. Gemacht für AR-Plattformen oder den
jagdlichen Einsatz.

ULTRAKOMPAKT und LEICHT

Geringste Abmessung und
niedrigstes Gewicht für eine
herausragende Performance.

UNIVERSELL

Sportliches Schießen, Drückjagd
oder Kombination mit Wärmebild-
Vorsatzgerät



AR3X

399 €

FEATURES

- 30 Jahre Garantie
- 3x Vergrößerung
- Taktisches Absehen
- Ultra kompakt und leicht
- Wasserdicht IP67
- Inkl. Picatinny Montage

Rotpunktvisiere und Prismatische Visiere

Technische Daten

Spezifikation	AR1X	TPS	RDS30	AR3X
Artikelnummer	10602	10603	10604	10601
Schnittstelle	Aimpoint ACRO	Shield RMSCc	Trijicon RMR	Aimpoint
Vergrößerung	1x	1x	1x	3x
Absehen / Farbe	3 MOA, rot	3 MOA, rot	2 MOA, rot	1 MOA, rot
Bewegungssensor	ja	ja	ja	nein
Beleuchtung	UHP LED	UHP LED	UHP LED	UHP LED
Objektiv (mm)	20.5 x 16	20 x 17	24 x 21.5	24
Augenabstand (mm)	unendlich	unendlich	unendlich	70
Austrittspupille (mm)	-	-	-	8
Sehfeld (m @ 100 m)	-	-	-	12,8
Höhe Optische Achse (mm)*	36	19	23.2	36
Einstellschritt (MOA)	1	1.5	1	0.25
Verstellbereich Höhe (MOA)	90	70	90	100
Verstellbereich Seite (MOA)	90	70	90	100
Parallaxefrei (m)	30	30	30	100
Batterie	CR 2032	CR 1620	CR 1632	CR 2032
Laufzeit max. (h)	50.000	50.000	50.000	1000
Beleuchtungsstufen	8 Tag / 2 NV	8 Tag / 2 NV	8 Tag / 2 NV	8 Tag / 2 NV
Abmessungen L x B x H (mm)	47 x 35 x 32	41 x 26 x 25	46 x 30 x 32	77 x 44 x 66
Gewicht (g)*	115	55	74	253
Gewicht (g) ohne Montage	71	29	45	-
Einsatztemperatur (°C)	-30 to +60	-30 to +60	-30 to +60	-15 to +50
Wasserdichtigkeit	IP67	IP67	IP67	IP67
Inklusive	Picatinny Montage, Batterie, Reinigungstuch, Einstellwerkzeug	Picatinny Montage, Batterie, Reinigungstuch, Einstellwerkzeug	Picatinny Montage, Batterie, Reinigungstuch, Einstellwerkzeug	Picatinny Montage, Batterie, Reinigungstuch, Einstellwerkzeug

*inkl. Picatinny Montage



Heimdall GmbH
Fohlenhof 58a
95512 Neudrossenfeld

www.heimdall.vision
info@heimdall.vision
+49 9203 5 66 99 77